

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## MODELO 0008 BOLHA

# Especificações do Produto

O bojo aumenta o volume dos seios sem abrir mão do conforto.

Estilo: Bojo Tradicional sem Haste.

Composição: 30% Poliéster (PES) e 70% Poliuretano (PU).

Tamanhos: 40, 42, 44 e 46.

Linhas: New, Gold, Extra, Praia, Comfort e Premium.



#### Características das Linhas

Linha New: Toque leve, com maleabilidade, resistência e qualidade.

Ref. 22100008

Linha Gold: Toque de firmeza e confiabilidade, maior resistência, segurança na vestibilidade e durabilidade.

Ref. 02100008

Linha Extra: Estabilidade e robustez, garantem um bojo com boa estruturação e toque mais firme.

Ref. 12100008

Linha Praia: Espuma macia e firme, maior qualidade, resistência e durabilidade. É produzido com tecido impermeável.

Ref. X2100008 X= G (Gold) e P (Premium).

Linha Comfort: Macio, confortável e resistente ao uso e a lavagem. Produto com matéria prima de qualidade ímpar.

Ref. 72100008

Linha Premium: Espuma de alta memória, sensação de conforto e leveza, toque extremamente delicado.

Ref. 42100008


### Medidas do Produto

	1	2	3	4	5	6
40	12,5	18,6	15	6,8	18	0,7
42	13,4	19,3	16,4	7,4	19,6	0,7
44	14,3	21	17	8	21	0,7
46	15	22	18	8,5	22,5	0,7

<sup>\*</sup>Medidas em centímetros;

### LEGENDA:

- 1- Altura do Bojo
- 2- Profundidade/Largura
- 3- Decote
- 4- Cava
- 5- Contorno do Cós
- 6- Aba



## Conformidade do Produto

<u>Da Forma</u>: Dos vários testes de uso e fabricação, constatamos que o bojo da linha Premium e Comfort, por apresentar espuma macia e flexível, tem a sua melhor forma e desempenho quando utilizado a moldagem térmica no tecido que faz a cobertura do bojo, principalmente nos tecidos com alto índice de elastano em sua composição.

<u>Estrutura do Produto</u>: Para obter um melhor resultado da peça final, em virtude da diversidade de modelos, faz-se necessário os testes de costura e adequação dos tecidos e profundidade.

#### Instruções de Lavagem:











Não limpar a sec

<sup>\*</sup>Em função das características do produto, as medidas podem sofrer alterações de +/- 2mm;